



- GX-T jsou jedněmi z nejvýkonnějších vah ve své cenové kategorii. Certifikát 7,500e OIML třídy III navíc dokazuje, že jde o jednu z nej přesnějších vah v dané třídě.
- Dvojitý rozsah vážení a intervalu spolu s mnoha dalšími schválenými funkcemi činí model GX-T vhodným pro mnoho právně závazných i nezávazných aplikací.

- Model GX-T je navržen a naprogramován tak, aby poskytoval rychlé, snadné a jasné ovládání mimořádně široké škály aplikací, jako např. aplikací pro obecná statická a dynamická průmyslová vážení, počítání kusů, kontrolu nákladu, vážení kamionů a nádrží, předbalování, ruční třídění a balení, plnění a dávkování, vědecké vážení a vážení nejvyšších hodnot a monitorování - vše bez ohledu na to, zda se jedná o samostatnou jednotku nebo integrovanou součást systému vážení.

- Osmnácti klávesová konstrukce poskytuje rychlé a jednoduché ovládání a zvýšenou pracovní výkonnost.

- Prvotřídní materiál krytu nejenže chrání obvody a komponenty uvnitř, ale také zvyšuje trvanlivost a spolehlivost vah. Z důvodu ochrany váhového senzoru je uvnitř zařízení zabudována ochrana proti přetížení.

- Spolehlivost a životnost jsou zajištěny a garantovány pečlivě vybranými komponenty od renomovaných výrobců, stejně tak jako inteligentně navržené a dobře naplánované obvody.

- GX-T vždy dodá více, než očekáváte, a je volbou číslo 1 kdykoli a všude tam, kde výkon, spolehlivost, odolnost a flexibilita jsou nekompromisní.

Model	Kapacita	Čitelnost		n _{max}
		Schváleno OIML/EC	Neschváleno	
GX-T-1500B	1500g	-	0.1g	15,000
GX-T-3000B	3000g	-	0.2g	15,000
GX-T-7500B	7500g	-	0.5g	15,000
GX-T-15KB	15kg	-	1g	15,000
GX-T-30KB	30kg	-	2g	15,000
GX-T-3000L	3000g	-	0.1g	30,000
GX-T-6000L	6000g	-	0.2g	30,000
GX-T-15KL	15kg	-	0.5g	30,000
GX-T-30KL	30kg	-	1g	30,000
GX-T-5000H	5000g	-	0.05g	100,000
GX-T-10KH	10kg	-	0.1g	100,000
GX-T-20KH	20kg	-	0.2g	100,000
GX-T-20KX	20kg	-	0.1g	200,000
GX-T-3000III	1500/3000g	0.5/1g	-	3,000 / 3,000
GX-T-6000III	3000/6000g	1/2g	-	3,000 / 3,000
GX-T-15KIII	6/15kg	2/5g	-	3,000 / 3,000
GX-T-30KIII	15/30kg	5/10g	-	3,000 / 3,000
GX-T-5000V	5000g	1g	-	5,000
GX-T-10KV	10kg	2g	-	5,000
GX-T-25KV	25kg	5g	-	5,000
Max. rozsah táry	-Max nebo -Max, (odečítací tára)			
Power Source	• Vestavěná dobíjecí baterie = 6V, 4AH • Externí napájecí adaptér = DC 12V, 1A			
Talíř	ABS talíř o rozměrech 210 x 250 mm s nerezovým vnitřkem			
Příslušenství	Vestavěná dobíjecí baterie, univerzální napájecí adaptér, kryt proti prachu			
Balení	Jednotlivě baleno: Rozměry = 32 x 30 x 18cm. Čistá váha / Hrubá váha = 3.40 / 3.90 kg 6 jednotek v přepravní krabici: Rozměry = 94 x 35 x 36cm. Čistá váha / Hrubá váha = 23.40/ 25.0 kg			
Provozní prostředí	• Verze III, V, B: -10 ~ 40°C • Verze L: 0 ~ 40°C • Verze H & X: 10 ~ 35°C • Nezahuštěné. R.H. ≤ 85%			
V zájmu zlepšování se specifikace mohou měnit!				

Funkce

- Statické vážení, střední ~ nízká rychlost dynamického vážení, počítání kusů, zadržetí zobrazení nejvyšší hodnoty, vážení zvířat
- Paměťové funkce přidání táry (ATM) a odstranění táry (RTM)
- Podpora jednorozsahových, duálních a duálních intervalových operací
- Nízké hodnoty blízko nuly u dynamického vážení z důvodu zabránění falešnému výstupnímu signálu
- Manuální, přednastavené, automatické, opakující se a nepřetržité řízení táry
- Režim kontroly váhy a množství
- Rychlý přístup PLUs pro hmotnostní limity, množstevní omezení a přednastavené hodnoty táry
- Přímý PLUs pro zákaznické a produktové kódy
- Kontrola výsledků nárůstu, tisk a výstup dat
- Funkce uzamčení klávesnice



Připojení

- 2 x konfigurovatelné obousměrné sériové COM porty. Maximální přenosová rychlost = 256000
- Podpora čárových kódů pro zákazníka a zadávání kódů produktů
- Volitelná čtyřkanálová vestavěná ovládací relé deska



Provozní a řídicí vlastnosti

- Schváleno OIML třídou III 7500e
- Plná numerická klávesnice
- Konfigurovatelné ID zařízení, skupina stroje a číslo operátora pro usnadnění aplikací multivah a správu záznamů
- Zadávání zákaznických a produktových kódů přes sériový skener či klávesnici
- Podpora číselných kódů zákazníků a produktů, znaků abecedy a symbolů
- Podpora externí klávesy [Zero], [Tare] a [Print/ M+] pro zadávání přes skener
- Nastavitelné podsvícení výsledků ve třech barevných provedeních
- Nastavitelné zvukové upozornění pro klávesnici, kontrolní a systémové zvuky
- 2 x nezávisle nastavitelné obousměrné sériové COM porty. Volitelný TTL výstup pro COM port 1
- Podpora příkazů poptávky, nastavení a spuštění přes PC
- Výstup ve formátu data base pro všechny aktuální výsledky činnosti zvyšuje snadnost a efektivitu řízení dat, zpracování a analýzu
- Podpora tiskáren cenovek a etiket (Datecs LP-50 a TSC TDP247, TDP345, TTP247, TTP345)
- Volitelný formát vytištěných cenovek (portrét / krajina)
- Širokoúhlé, 6 x 31 mm veliké tučné LCD číselné číslice
- Ukazatele: nula, hrubá váha, čistá váha, rozsah vážení, paměť a stav baterie, dobíjení
- Hlídací systém pro prevenci škod způsobených zkratem na siloměru
- Chytré nabíjecí obvody
- Hodiny reálného času

Možnosti

- SUS304 nerezový kryt talíře
- Sekundární zadní displej
- SP-POS58IV & SP-POS88IV termální tiskárny účtenek
- LP-50, TDP247, TDP345, TTP247, TTP345 tiskárny etiket
- Sériový snímač čárových kódů
- WM bezdrátový komunikační modul
- RD-DOT LED vzdálený displej
- Vestavěná čtyřkanálová kontrolní relé deska (vyžadována tovární instalace, musí být odstraněna dobíjecí baterie)