

LOADMASTER α 50

GRAVEX™ RDS LOADMASTER α 50
Palubní vázicí systém navržený pro kolové
nakladače pracující v nejrychlejších
vykládacích podmínkách.



LOADMASTER α 50

GRAVEX RDS LOADMASTER α 50 RDS LOADMASTER je vysoce přesný palubní vážicí systém pro nakladače, který pomáhá navýšit výkonnost nakládání – redukuje pohyb vozidel na stanovišti, zvyšuje bezpečnost a zaručuje, že zvážení nákladu vozů proběhne správně hned napoprvé.

Nový GRAVEX RDS Loadmaster 50

používá odolný, sedmipalcový barevný dotykový displej a přidané klávesy zajišťující moderní a ergonomické operátorské rozhraní.

Zařízení lze použít až s deseti různými typy příslušenství, například s lžicemi nebo vidlemi. Systém může být dovybaven pro nakladače kolové, teleskopické i traktorového typu.

Zařízení nabízí přístup k cílové hmotnosti, z níž vypočte požadovaný zbývající náklad. Rovněž poskytuje funkci poslední výstrahy, jež umožňuje přizpůsobení posledního naplnění lžice přesným množstvím nákladu dle potřeby.

Vylepšené uchování záznamů zahrnující 50 produktů, 100 zákazníků a až 5 směšovacích předpisů vytvořených dle mísení produktů, jejich výdeje a zacházení s nimi poskytuje přesné protokoly a umožňuje dosledovatelnost.

Rozsáhlá síť distributorů GRAVEX™ RDS pro servis a technickou podporu.

Systémová vylepšení

- Kompatibilní s iSOSYNC přes USB pro rychlý a efektivní přenos údajů o nákladu mezi nakladačem a kanceláří.
- Možnost tisku přímo v kabině.

Možnosti doplnění systému:

ICP 300 - lze připojit tiskárnu a tisknout jak údaje o nákladech, tak součty

- Telemetrie – (wi-fi, mobilní telefon, radio) pro rychlý a efektivní přenos dat o nákladu mezi nakladačem a kanceláří

Software: Vážní hospodářství

Funkce a výhody

- Barevný dotykový displej.
Jasný a přehledný displej poskytuje intuitivní ovládání.

- Cílový náklad.

Nastavíte individuální cílový produkt (1 z 50).

- Zařízení pro okamžité nastavení přesného odsypu poslední lžice.

Zajistíte správné zvážení vozů či produktů. Nad hromadou nebo nad vozidlem.

- Databáze skladů – 100 zákazníků, 50 produktů a 5 směšovacích předpisů.

Uchování přesných záznamů důležitých pro sledovatelnost a skladové hospodářství.

- Komunikace přes USB paměťovou kartu.

Bezpečné a efektivní zpracování dat.

- Statické a dynamické režimy pro vážení vozíků s váhou.

Rychlejší provoz

- Shrnutí celkového součtu vah.

Součet váhy navýšený o druhý náklad.

- Přednastavená funkce táry.

Vážení netto pro palety a kontejnery

- Volba tiskárny.

Vytištění přehledu o nákladu a součtech.

- Kalibrace "popostrčení".

Rychlé a jednoduché přizpůsobení kalibrace pro stanoviště, např. mostovou váhu.

- Zvuková výstraha.

Nastaví výstrahu pro případ dosažení prahu přetížení

- Tlačítko pro pozastavení systému.

SPECIFIKACE

Pracovní napětí	10 -30 voltů stejnosměrného napětí
Rozmezí pracovních teplot	-20 až +70 °C
Přesnost systému	+/- 2% kapacity nebo lepší
Rozsah snímače tlaku:	0 – 250 bar (lze objednat i jiné)
Záruka	2 roky
Ochrana proti prostředí:	displej utěsněný na IP54, Plná RFI/RMI ochrana ventil a snímače IP67
Ochrana elektromagnetické kompatibility: v souladu s vyhláškou 2014/ 30/EU + ISO 13766	
Velikost dílku:	10, 20, 50, 100 kg